



krawędzie szer. ok. 6mm wykończone okleiną PCV



SCHEMAT ŁĄCZENIA PŁYT

KOLORYSTYKA:

LADA RECEPCJI - elementy wykonane z płyty meblowejoklejanej laminatami wg zapisów zawartych w części rysunkowej
- blat - część górna - wykończenie laminatowe matowe – kolor czerwony złamany-koralowy – NCS S 3040-Y80R +/- 1 stopień kolorystyczny wg próbnika NCS – str 52
- blat - część dolna - wykończenie laminatowe matowe – kolor szary ciemny – NCS S 7502-G +/- 1 stopień kolorystyczny wg próbnika NCS – str 9
- wewnętrzne wykończenie półek, płaszczyzn tylnych i drzwiczek – kolor szary jasny – NCS S 4502-G +/- 1 stopień kolorystyczny wg próbnika NCS – str 9
- cokół - blacha stalowa nierdzewna satynowana klejona satynowana gr 0,5mm
Uwaga - ze względów drukarskich kolory pokazane na rysunku mogą odbiegać od przyjętych wg wzorników.

WIDOK C

LADA RECEPCJI

Na rysunku przedstawiono sposób wykonania lady recepcji. Wszystkie elementy wykonane z płyty meblowej paździerzowej oklejanej laminatami.

Na rysunku wprowadzono następujące oznaczenia elementów:

1. Blat oraz ściany czołowe wykonane z płyty paździerzowej laminowanej
2. Półki oraz wewnętrzne elementy lady wykonać z płyty paździerzowej laminowanej dwustronnie w kolorze szarym.
3. Drzwiczki oraz fronty szuflad i szafek - wykonane z płyty paździerzowej fornirowanej jak dolny korpus lady. Wyposażone w zamki patentowe oraz okucia.
4. Cokół mebla wykonać z płyty paździerzowej. Od zewnętrznej strony (w miejscach widocznych) płytę okleić blachą stalową nierdzewną, satynowaną, gr. 0,5mm.

Uwagi ogólne wykonawcze

1. Przed rozpoczęciem wykonania elementów meblowych, w miejscu ich usytuowania należy wykonać obmiar powykonawczy i sprawdzić proponowane w projekcie wymiary. Szczegóły montażu oraz rodzaj zastosowanych okuć ustalić w ramach nadzoru autorskiego.
2. Prace meblarskie i przeszklenie recepcji powierzyć firmie specjalistycznej, wykonującej tego rodzaju usługi.
3. stosować następujące rozwiązania techniczne:
 - lady wyposażać w zamki patentowe, które zabezpieczają przed niepożądanym otwieraniem szuflad oraz szafek
 - uchwyty wpuszczane kolor aluminium naturalne
 - prowadnice szuflad- pełen wysuw z cichym domykaniem
 - materiał podstawowy na blaty główne i górne panele czołowe: laminat matowy
 - zawiasy: standardowe, puszkowe fi 35 mm
 - płyty w narożach łączyć ze sobą na narożniki wklęsłe szer. ok. 6mm z zastosowaniem okleinowania krawędzi płyt listwami PCV w kolorze jak powierzchnia laminatu płyty /patrz rysunek schematyczny/

LADA RECEPCJI - 1szt.

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0,00/204,65

	PRO-ARCH-2 sp. z o.o. s.k. 43-100 TYCHY UL. SIENKIEWICZA 24	
	e-mail : biuro@proarch.com.pl , WWW.PROARCH.COM.PL	TEL.: 32 214 41 51
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO, BRANŻA, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	PODPIS	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej 24
PROJEKTANT ARCHITEKTURA I URBANISTYKA mgr inż. arch. Jacek Niedźwiedzi upr.proj. 199/81 K-ce w spec. arch. bez ograniczeń		TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT TECHNICZNY
		LADA RECEPCJI etap 1
INWESTOR: Powiat Biłgorajski 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94		DATA SPORZADZENIA i SPRAWDZENIA RYSUNKU: 15-04-2022
		SKALA: 1:30
		NR. RYS.
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.		W01/1